

GÉNÉRATEUR MOBILE FUEL À ÉCHANGEUR

GAMME IMA CENTRIFUGE

Les générateurs d'air chaud de la gamme IMA sont des appareils mobiles équipés d'un brûleur Fuel. Les débits d'air importants permettent une rapide montée en température. L'utilisation est intérieure ou extérieure et très modulaire (soufflage direct, montage d'une ou plusieurs gaines...)

BTP | INDUSTRIES | AGRICULTURE & ELEVAGE | SERVICES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE | | 111 RHP | 150 R | 150 RHP | 185 R | 185 RHP | 200 R | 200 RHP |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| Puissance | kW | 110 | 150 | | 185 | | 200 | |
| Débit d'air | m ³ /h | 10 000 | 9 000 | 11 000 | 10 000 | 13 000 | 10 000 | 13 000 |
| Conso fuel | l/h | 10,9 | 14,8 | | 18,3 | | 19,4 | |
| Tension | V-Hz | TRI400+N-50 | 230-50 | TRI400+N-50 | 230-50 | TRI400+N-50 | 230-50 | TRI400+N-50 |
| Intensité | A | 7,5 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Diamètre cheminée | mm | 200 | | | | | | |
| Diamètre sortie d'air | mm | 520 | | | 630 | | | |
| Poids | kg | 340 | 385 | | 425 | | | |
| Dimensions | L x l x H (cm) | 223 x 78 x 134 | 246 x 84 x 151 | | 271 x 91 x 152 | | | |

- Echangeur de chaleur assurant un rendement thermique élevé (92%). Carrosserie laquée rouge avec crochets de levage.
- Protection de surchauffe et aistat. Post-ventilation. Raccordement d'une régulation possible (thermostat,...). Boîtier électrique étanche avec régulation électronique de série.
- Ventilateur centrifuge pour raccordement de longues gaines.
- Roues à bandage plein et poignées pour faciliter le déplacement.
- Filtre Tigerloop (dégazeur) monté de série
- Nombreux accessoires disponibles (capots de soufflage 1, 2 ou 4 sorties, gaines, cheminées...). Montage possible sur remorques.