

CLIMATISEUR INDUSTRIEL

GAMME AIRREX MONO

La gamme AIRREX monophasée comporte 3 modèles de 6 à 7,3 kW qui vous permettront de refroidir des locaux et des process industriels. Ils sont idéaux pour faire du « spot-cooling ». Leur fiabilité est à toute épreuve. Grâce à la ventilation centrifuge, il est possible de rallonger les gaines de soufflage. L'air chaud est évacué par le dessus de l'appareil (gainage possible pour évacuer à l'extérieur).



HSC-1370



HSC-2500



HSC-3500



Panneau de commande

De série : Coupure BP et HP, protection moteur, régulation électronique sur température de sortie d'air ou sur ambiance, niveau d'eau condensat avec arrêt automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE | | HSC-1370 | HSC-2500 | HSC-3500 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Puissance Frigorifique | kW | 3.8 | 6.15 | 7.3 |
| Débit d'air évaporateur (Pa) | m ³ /h | 480 (200Pa) | 660-780 (300Pa) | 840-960 (300Pa) |
| Débit d'air condenseur(Pa) | m ³ /h | 840 (500Pa) | 1320-1560(450Pa) | 1560-1800 (500Pa) |
| Tension / Intensité / (dém.) | V/A | 230V / 7.5A / (20A) | 230V / 11A / (45A) | 230V / 13A / (57A) |
| Consommation | kW | 1.6 | 2.5 | 3 |
| Ø gaine évaporateur / long max | mm | 1x130 / 3m | 2x130 / 6m | 3x130 / 6m |
| Option : Ø gaine évaporateur recyclage | mm | Non dispo | 300 | |
| Ø gaine condenseur | mm | 250 | 300 + cône (300) | |
| Poids | kg | 57 | 86 | 90 |
| Encombrement | L x P x H (m) | 0.42 x 0.62 x 1.3 | 0.49 x 0.6 x 1.3 | |
| Gaz réfrigérant (kg) | | R 410A (0.65) | R 407C (0.89) | R 407C (1.2) |
| Niveau sonore à 3 m | dB(A) | 58 | 61 | 65 |



Pompe de relevage de condensat avec connecteur rapide



Plenums de recyclage de condenseur ou d'évaporateur



Manchette courte ou rallonge de gaines de soufflage



Manchon d'évacuation de l'air chaud pouvant se raccorder à une gaine souple