

GÉNÉRATEUR MOBILE FUEL À ÉCHANGEUR

GAMME DIEMO EC B



Ces chauffages peuvent fonctionner au biocarburant HVO100 et fioul

Les générateurs EC B (combustion indirecte) sont équipés d'une chambre de combustion nouvelle génération à échangeur haut rendement (>90%). Ils permettent donc de produire un air chaud et exempt de gaz brûlés au meilleur coût. Ils sont maintenant équipés d'un brûleur Bio fioul.

3 modèles de 34,49 à 85 kW



GÉNÉRATEUR EC B

- Raccordement possible à une gaine souple
- Thermostat de surchauffe
- Post-ventilation
- Contrôle électronique de flamme avec cellule photoélectrique
- Réservoir carburant avec indicateur de niveau
- Pompe à carburant avec accès pour un entretien facile
- Événement pour réservoir de carburant anti-goutte
- LED de diagnostic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	UNITÉS	EC 34 B	EC 49 B	EC 85 B
Puissance nominale	kW	34	49	85
Rendement	%	>90%		
Débit d'air	m ³ /h	1800		3300
Tension (50 Hz)	V	Mono 230V		
Conso fuel	l/h	3,2	4,7	8,1
Puissance électrique	W	800		1060
Volume réservoir indicateur de niveau	l	65		105
Intensité Max	A	3.5		4,6
Poids net / brut	kg	61 / 76	67 / 84	101 / 123
Dimensions	L x l x H (cm)	124 x 58 x 100	135 x 58 x 100	160 x 70 x 115
Diamètre cheminée	mm	150		
Diamètre sortie d'air	mm	300	400	400 ou (2 x 300 avec culotte de sortie)



Gaines diam 320 et 420 / culotte
Cheminées et chapeau pare-pluie
Cuves fuel externes 700 l - 1000 l



OPTIONS :Alimentation sur cuve ou réservoir interne
Pilotage par thermostat
Réchauffeur de réservoir fioul