

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CENTRIFUGE

GAMME GE-EHP

Les chauffages électriques de la gamme **GE-EHP** sont **mobiles** et permettent de chauffer à haute température des enceintes confinées. Le moteur déporté avec ventilation centrifuge permet de faire du recyclage d'air 100% et ainsi de monter une enceinte jusqu'à 250°C.

Applications : cabine de peinture, séchage, mise en chauffe, étuve, etc...



De série : Résistances blindées tubulaires en acier inoxydable. Caisson de chauffe isolé. Structure métallique laquée. Prise P17 incluse. Sécurité de surchauffe à réarmement manuel. Post-ventilation de refroidissement automatique. Pilotage électronique par sonde PT100 déportée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		GE12-EHP	GE22-EHP
Puissance*	kW	6-12	15-22,5
Débit d'air	m ³ /h	1000	1500
Tension	V	3 x 400V + N + T	
Intensité Max V	A	17.5	32.5
Température max d'entrée	en recyclage	150°C	200°C
Prise montée		P17 – TETRA32A	P17 – TETRA63A
Poids	kg	37	57
Dimensions	L x P x H (cm) hors châssis	43 x 84 x 42	52 x 107 x 52
Diam soufflage/reprise	mm	150/150	
Degré IP		IP-40	
Niveau sonore à 3 m	dB(A)	65	69
Longueur gainable max	(m)	10	

*Le choix de la puissance se fait sur le tableau de commande.

