GROUPE À EAU GLACÉE HL I-10 /20/30/40/50/55

Les groupes à eau glacée de la gamme HLI sont compacts, disposent d'un ballon immergé avec kit Hydraulique (pompes 3 Bars + vase d'expansion ouvert). Equipé d'un régulateur Carel pour la programmation. Les raccords hydrauliques A/R sont normalisés en Camlock DN 40. Les groupes sont sur pieds et manipulable au transpalette ou au chariot élévateur. Régime de fonctionnement : Température d'eau -5 °C à 35 °C et Température d'air : -10 °C à 43 °C . *Si glycolé







Groupe à eau glacée HL (vu de dos)

	HL i-10	HL i-20	HL i-30	HL i-40	HL i-50	HL i-55
Capacité de refroi- dissement à 15°C (1)	9.7 kW	20 kW	28.8 kW	38 kW	46 kW	53 kW
Capacité de refroi- dissement à 7°C (2)	6.8 kW	14.5 kW	20.5 kW	28 kW	33.5 kW	37.5 kW
Courant nominal (1) /max	4.22 A / 5.7 A	10.4 A / 14.3 A	14.1 A / 20.8 A	17 A / 27.2 A	22 A / 33.4 A	23 A / 33.5 A
Débit d'air nominal	3800	6500	8600	13000	12400	17200
Puissance pompe	0.55 kW	0.55 kW	1.1 kW	1.1 kW	1.1 kW	1.1 kW
Débit d'eau (1) (m³/h)	1.1/5.1	2.5/8	3.7/12	4.9/12	6.0/12	6.9/12
Capacité réservoir (L)	60	110	175	250	250	300
Entrée / sortie (bsp) (inch) *	3/4"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
Largeur (cm)	54	75				
Longueur (cm)	110	121	177			197
Hauteur (cm)	122	142	142 141			152
Poids net	205 kg	235 kg	340 kg	432 kg	435 kg	460 kg
Niveau sonore	52 dB(A) à 3m	55 dB(A) à 3m	56 dB(A) à 3m	56 dB(A) à 3m	56 dB(A) à 3m	57 dB(A) à 3m
Alimentation éléctrique	3 x 400V + T					

^{*} Toute la gamme location est équipée en camlock DN40.

(1) température de sortie d'eau = 15 °C ; eau DELTA T = 5 °C ; température ambiante = 25 °C. (2) température de sortie d'eau = 7 °C ; eau DELTA T = 5 °C ; température ambiante = 32 °C.

Également 3 modèles MONO : HLi3 : 3 kW ; HLi5 : 4.5 kW et HLi8 : 7.2 kW-fiches sur demande. **Accessoires disponibles :** Clarinettes, tuyaux, rallonges électriques, armoires

